

# Prestandadeklaration

VC Intrepid II /2019-04-01/SE



## Produkt

Produkttyp	Gjutjärnskamin
Typbeteckning	Vermont Castings Intrepid II
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på kaminen
Avsedd användning	Som intermittent, sekundär värmekälla
Bränsle	Ren ved

## Tillverkare

Namn	Vermont Castings Group
Distributör	Camina Heating Systems AB Box 1288, 501 12 Borås Sweden

## Kontroll

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13240:2001 / A2:2004
Testinstitut	GASTEC at CRE Limited The Orchard Business Centre Cheltenham Gloucestershire GL52 7RZ United Kingdom
Testinstitut nr.	0558

## DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004
Minsta avstånd till brännbart material	Bak: 610 mm Sida: 610 mm Övriga säkerhetsavstånd enligt installationsanvisningen	
Risk för utfallande glöd	Klarar	
Emissioner från förbränningen	CO 0,09% NOx X OGC X PM X	
Yttertemperatur	Klarar (Handske skall användas vid kontakt med reglage/handtag)	
Rengöringsmöjligheter	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Utsläpp av farliga ämnen	Klarar	
Nominell effekt	5 kW	
Verkningsgrad	75% (Katalytisk)	
Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	214°C	